

DA

## YDEEVNEDEKLARATION

i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevarereforordning)

Hilti fastgørelsesskruer til gips S-DD08  
Nr. Hilti-SF-DoP-022

- 1. Varetypens unikke identifikationskode:** Hilti fastgørelsesskruer til gips S-DS08
- 2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:** Type og parti fremgår af emballagen

**3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation, som påtænkt af fabrikanten:**

Generisk type og anvendelse	Fastgørelsesskruer til metalprofiler/-skelet
Omfattet produktstørrelse	3,5 mm gevinddiameter
Grundmateriale og fastgjort materiale	Metalprofil af stålsort $\geq$ S235
Betingelser for grundmateriale og fastgjort materiale	Totaltykkelse på metalprofil $0,75 \leq t \leq 2,75$ mm
Fastgørelsesmateriale, belægninger	S-DD08 Z: Kulstofstål, elforzinket
Hovedtype	Ovalt hoved
Gevindtype	Fint enkeltgevind

**4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:** Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fyrstedømmet Liechtenstein

**5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:** ikke anvendelig

**6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:** System 4

**7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:** Der kræves ingen tredjepartsopgaver i henhold til EN 14566:2009-10

**8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:** ikke anvendelig

**9. Deklareret ydeevne:**

Væsentlige egenskaber	Deklareret ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Bøjningsstyrke	Bestået	EN 14566:2009-10
Korrosionsbestandighed	S-DD08 Z: $\geq$ 48 timers salttågetest	
Brudstyrke	$\geq$ 450 N	
Reaktion ved brand	Klasse A1, ingen medvirken til brand	
Overfladehårdhed	$\geq$ 55 HRC	

**10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.**

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

**Tassilo Deinzer**  
Head of Business Unit Direct Fastening

**Walter Hollenstein**  
Head of Quality Screw Fastening

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1. juli 2013