

DA

YDEEVNEDEKLARATION

DoP No. Hilti SX-FV 0672-CPD-0039
1. Varetypens unikke identifikationskode:

Anker til udvendigt sammensat varmeisoleringsystem Hilti SX-FV

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Se: ETA-03/0005 (01.03.2013), bilag 1 - 2.

Batchnummeret: Se produktets emballage.

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

generisk type	anker til fiksering af udvendigt sammensat varmeisoleringsystem, kun som multifiksering <ul style="list-style-type: none"> kan kombineres med ekstra påsætningsplader T 90, HDT 90 eller HDT 140 produktstørrelse, isoleringslængde = 60 - 180 mm
til anvendelse i	beton (C12/15 til C50/60) murværk
funktion/kategori	A, B, C
belastning	overførsel af vindtunnelbelastninger
materiale	<u>opslidset afstandsstykke i rustfrit stål:</u> SX-FV U : ankerlængde = 100 mm SX-FV S : ankerlængde = 80 mm <u>fikseringselement af polyætylen</u> SX-FV U : længde på afstandsstykke = 50 - 130 mm SX-FV S : længde på afstandsstykke = 50 - 130 mm
temperaturområde (hvis relevant)	-

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: -
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: System 2+
7. harmoniseret standard: -
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) udstedte European Technical Approval ETA-03/0005 (01.03.2013) på grundlag af ETAG ETAG 014, det notificerede organ 0672-CPD udførte tredje parts opgaver som beskrevet i bilag V under System 2+ og udstedte Attest for byggevarens ydeevnes konstans 0672-CPD-0039.

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Konstruktionsmetode	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
karakteristisk trækstyrkemedstand	ETAG 014	ETA-03/0005 bilag 5	ETAG 014
mindste afstand og mindste kantafstand	ETAG 014	ETA-03/0005 bilag 7	
udskiftning for servicevenlighed grænselast	ETAG 014	ETA-03/0005 punkt 4.2.4	
varmetransmissionskoefficient	-	ETA-03/0005 punkt 4.2.5	TR 025
pladestivhed	-	ETA-03/0005 punkt 4.2.6	TR 026

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Raimund Zaggl
Leder af forretningsområde
Forretningsområde ankre



Seppo Perämäki
Leder af kvalitet
Forretningsområde ankre

Hilti Corporation
Schaan, Juli 2013

